

C2050 3-balks verdeler

- **Lichte en compacte verdeler voor verwarmen en koelen per afzonderlijke ruimte**
- **Volumestroom van zowel verwarming als koeling afzonderlijk regelbaar**
- **Links en rechts aansluitbaar**
- **Geen condensvorming**



Toepasbaar in combinatie met de onderstaande regeling:

- D9340 WTH Comfort UMR Quatro
- D9380 WTH Comfort RF-T draadloze ruimtethermostaat
- D9385 WTH Comfort RF-T draadloze klokthermostaat
- D9388 WTH Comfort digitale klokthermostaat bus

Toepassing

De verdeler wordt toegepast indien er per afzonderlijk vertrek gekozen kan worden tussen verwarmen of koelen.

De 3-balks verdeler wordt toegepast indien er laag temperatuur verwarming en hoog temperatuur koeling wordt aangeleverd. De retourtemperaturen dienen hierbij nagenoeg **gelijk** te zijn.

De vloerverwarmingsgroepen kunnen nauwkeurig op verwarmingsvermogen of op koelvermogen worden ingeregeld.

Montage

De verdeler wordt bevestigd aan een montagebeugel. Hierdoor kan de verdeler gemakkelijk gemonteerd worden.

Vanaf de aansluitkoppeling van de buis dient er een minimale hoogte van 400mm boven de constructievloer te worden aangehouden.

Toepasbaar in combinatie met de volgende warmteopwekkers:

- Warmtepomp
- WKO installatie

Technische gegevens

Aantal groepen	2 t/m 15
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Thermometer	0-60 °C
Manometer	0 – 6 bar
Maximale volumestroom per groep	180 l/u
Maximale bedrijfstemperatuur	50°C
Minimale bedrijfstemperatuur	18°C
Maximale verschildruk	60 kPa